



Wasserfilter

9

BRITA.....	194
CUNO.....	196
EVERPURE.....	198
WATER&MORE.....	202
Weitere.....	203

Wasserfilter

BRITA

Wasserfilter

PURITY C



1

Technische Daten:

Durchflussrate 140l/h
 Betriebsdruck max. 8,6bar
 Wassertemperatur +4 bis +30°C
 Einsatzart für Wasserspender

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)
1	530842	PURITY C1000 AC	10000

PURITY C Quell ST

Karbonathärtereduzierung speziell für Kaffeemaschinen und Vendinggeräte



1

2

Technische Daten:

Betriebsdruck max. 8,6bar
 Durchflussrate 100l/h
 Wassertemperatur +4 bis +30°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)
1	530866	PURITY C50 Quell ST	435-960
2	530832	PURITY C50 Quell ST	435-960
1	530863	PURITY C150 Quell ST	1278-2408
2	530833	PURITY C150 Quell ST	1278-2408
1	530864	PURITY C300 Quell ST	2199-4000
2	530834	PURITY C300 Quell ST	2199-4000
1	530865	PURITY C500 Quell ST	4125-6800
2	530835	PURITY C500 Quell ST	4125-6800

PURITY Clean

Teilentzuckerung für Spülmaschinen



1

2

Technische Daten:

Betriebsdruck max. 6bar
 Durchflussrate 600l/h
 Wassertemperatur +4 bis +60°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)
1	530379	Purity 1200 Clean	12000
2	530378	Purity 1200 Clean	12000

PURITY Clean Extra

Vollentszuckerung speziell für Gläserspülmaschinen



1

2

Technische Daten:

Betriebsdruck max. 6bar
 Durchflussrate 300l/h
 Wassertemperatur +4 bis +60°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)
1	530848	Purity 1200 Clean Extra	5000
2	530849	Purity 1200 Clean Extra	5000

PURITY Quell ST

Teilentsalzung speziell für große Kaffeemaschinen und Kombidämpfer.
Mit oder ohne MAE (elektronisches Display)



Technische Daten:

Betriebsdruck max. 6,9bar
Wassertemperatur +4 bis +30°C

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Ausführung
1	530850	Wasserfilter	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	mit MAE
2	530851	Wasserfilter	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	ohne MAE
3	530856	Wasserfilter	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	-
1	530852	Wasserfilter	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	mit MAE
2	530853	Wasserfilter	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	ohne MAE
3	530845	Wasserfilter	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	120	-
1	530854	Wasserfilter	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	mit MAE
2	530855	Wasserfilter	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	ohne MAE
3	530846	Wasserfilter	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	120	-

PURITY Steam

Teilentsalzung speziell für Kombidämpfer.
Mit oder ohne MAE (elektronisches Display)



Technische Daten:

Betriebsdruck max. 6,9bar
Durchflussrate 500l/h
Wassertemperatur +4 bis +30°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	Ausführung
1	530857	PURITY 450 Steam	2754-3680	mit MAE
2	530858	PURITY 450 Steam	2754-3680	ohne MAE
3	530867	PURITY 450 Steam	2754-3680	-
1	530859	PURITY 600 Steam	4734-5771	mit MAE
2	530860	PURITY 600 Steam	4734-5771	ohne MAE
3	530868	PURITY 600 Steam	4734-5771	-
1	530861	PURITY 1200 Steam	9521-10800	mit MAE
2	530862	PURITY 1200 Steam	9521-10800	ohne MAE
3	530869	PURITY 1200 Steam	9521-10800	-

Filterköpfe



Abb.	GEV-Nr.	Anschluss	Verschnitt (%)
1	530836	3/8"	30
1	530464	3/8"	0-70
2	530456	John Guest 8mm	0-70

Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	520541	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gebogen DN8 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/8" L 1500mm
1	520584	Flexschlauch CNS gerade-gebogen DN12 Anschluss 1: 3/4" Anschluss 2: 3/4" L 2000mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	520540	Flexschlauch Anschlüsse 3/8" L 1500mm CNS-Umflechtung gerade-gerade mit Kugelhahn DN8



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	520748	Flexschlauch Anschlüsse 3/8" DN DN8mm L 1500mm CNS gerade-gerade mit Absperrventil
4	520218	Doppelnippel Messing Anschluss 3/8" - 3/4" VPE 1 Stück L1 12mm L2 12mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
5	520542	Reduzierung IG 3/8" AG 3/4" Kunststoff Gesamtlänge 30mm SW 22 mit Dichtung VPE 1 Stück
6	698668	Absperrventil IG 1" AG 3/4"
6	520749	Absperrventil IG 3/8" AG 3/4"
7	543007	Rückflussverhinderer Kunststoff Gewinde 3/8" IG - 3/8" AG Baulänge 46mm



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
8	698670	Display für MAE



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
9	698669	Fernanzeige L 139mm Kabellänge 1820mm Kunststoff H 138mm blau für MAE



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
10	698671	Griff Set für PURITY 1200
10	698672	Griff Set für PURITY 450/600



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
11	530839	Standfuß Typ PURITY C passend für für PURITY C50/150/300 ID ø 94mm
12	530840	Wandhalter passend für PURITY C VPE 1 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
13	530841	Abdeckung passend für PURITY C VPE 1 Stück



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
14	530381	Durchflussmessgerät mit Digitalanzeige Anschluss 3/4" IG - 3/4" AG Baulänge 81mm
14	530055	Durchflussmessgerät mit Digitalanzeige Anschluss 3/8" IG - 3/8" AG Baulänge 81mm
15	800031	Messbesteck Karbonathärte

CUNO

Filter

für Eiswürfelbereiter



Technische Daten:
 Betriebsdruck max. 8,6bar
 Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	für Filterkopf
1	530091	HF20-SE	34069	342	VH3 BSPT
2	530258	HF30-S	52995	378	VH3 BSPT

für Heißgetränke



Technische Daten:

Betriebsdruck max. 8,6bar

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Wassertemperatur (°C)	für Filterkopf
1	530020	P-124 BN-E	1600	114	max. 38	VH3 BSPT
2	530078	FC02	4000	120	40-100	AP2
3	530015	CS-51	5678	114	max. 38	AP1-301-S
4	530519	CS-451	5678	115	max. 38	AP1-301-S



Technische Daten:

Betriebsdruck max. 8,6bar

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Wassertemperatur (°C)	für Filterkopf
8	530271	HF10-MS	13200	228	max. 38	VH3 BSPT
9	530013	CFS-9112-S	37854	342	max. 38	QL2/QL3
9	530018	SWC-9135	4920	114	max. 38	QL2/QL3

für Kaltgetränke



Technische Daten:

Betriebsdruck max. 8,6bar

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Wassertemperatur (°C)	für Filterkopf
5	530270	HF05-MS	5678	168	max. 38	VH3 BSPT
6	530022	CS-11	9464	228	max. 38	AP1-301-S
7	530012	CS-14	9464	228	max. 38	QL2/QL3



Technische Daten:

Betriebsdruck max. 8,6bar

Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	für Filterkopf
1	530377	AP1-C301-S	3000	114	AP1-301-S
2	530478	AP2-C405-SG	4000	114	AP2
3	530255	AP3-C765	7600	168	VH3 BSPT
3	530256	AP3-C762-M	7600	168	VH3 BSPT
4	530010	CS-25	7571	228	QL2/QL3
4	530011	CFS-9812-X	34069	342	QL2/QL3

Anschlussköpfe


Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
1	530115	QL2	3/8" horizontal	ohne Absperrventil
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	ohne Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
3	530106	QL3	3/8" vertikal	mit Absperrventil
4	530249	QL3B	3/8" vertikal	mit Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
5	530250	QL3Bi	3/8" vertikal	mit Absperrventil und Manometer
6	530272	VH3 BSPT	3/8" horizontal	ohne Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
7	530375	AP1-301-S	1/4" NPT	-

Zubehör


Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	530497	Bypass Verschlussstopfen für Reinigung
2	530499	Bypass Verschlussstopfen für Reinigung
3	520218	Doppelnippel Messing Anschluss 3/8" - 3/4"

EVERPURE
Kits


Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anwendung
1	530491	Clarix XXL	für Spülmaschinen



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anwendung
2	530492	Clarix L	für Kombidämpfer
2	530493	Clarix ULTRA 1500	für Eiswürfelbereiter
2	530494	Clarix M	für Kombidämpfer
2	530495	Clarix XXL	für Kombidämpfer

Filter

für Eiswürfelbereiter



Technische Daten:
Wassertemperatur 4-30°C
passend für Filterkopf Claris

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	Betriebsdruck max. (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8



Technische Daten:
Wassertemperatur max. 38°C
passend für Filterkopf QL2/QL3

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	H (mm)
1	530056	2K Plus	5678	114	8,5	260
2	530177	4K Plus	11300	114	10	370
3	530247	Insurice 2000	34200	378	8,5	530

für Heißgetränke



Technische Daten:
Durchflussrate 228l/h
Wassertemperatur +4 bis +30°C
passend für Filterkopf Claris

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	Betriebsdruck max. (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



Technische Daten:
Wassertemperatur 4-30°C
passend für Filterkopf Claris

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	Betriebsdruck max. (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8



Technische Daten:

Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	für Filterkopf	H (mm)
1	530110	BWSO 2000	486	114	10	-	530
2	530171	ESO 6	1780	114	10	QL2/QL3	380
3	530365	OCS ²	2840	114	10	QL2/QL3	260
4	530243	BH2	11300	114	10	QL2/QL3	370
5	530244	2CB5-S	11350	228	10	QL2/QL3	260



Technische Daten:

Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	für Filterkopf	H (mm)
6	530103	4H	11355	114	10	QL2/QL3	370
7	530245	4CB5-S	22710	378	10	QL2/QL3	370
8	530165	MH2	34000	378	8,5	QL2/QL3	530
9	530246	7CB5-S	37854	378	10	QL2/QL3	530

für Kaltgetränke



Technische Daten:

Wassertemperatur max. 38°C
passend für Filterkopf QL2/QL3

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	H (mm)
1	530233	2DC	2840	114	8,6	260
2	530113	AC	2850	114	10	260
3	530101	4C	11000	114	10	370
4	530231	4DC	11300	114	8,6	370
4	530234	2CB5	11355	228	8,6	206
4	530235	4CB5	22710	378	8,6	370
4	530166	MC2	34000	378	8,5	530
4	530236	7CB5	37854	378	8,6	530

für Kombidämpfer



Technische Daten:

Durchflussrate 228l/h
Wassertemperatur +4 bis +30°C
passend für Filterkopf Claris

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	Betriebsdruck max. (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



Technische Daten:
Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	für Filterkopf
1	530157	KLEEN-STEAM	22710	360	8,6	-
2	530235	4CB5	22710	378	8,6	QL2/QL3
2	530236	7CB5	37854	378	8,6	QL2/QL3
3	530198	SS-10	60000	360	8,6	-



Technische Daten:
Wassertemperatur max. 38°C

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	DFR (l/h)	Betriebsdruck max. (bar)	für Filterkopf
4	530200	SR-X	60000	360	8,6	-
5	530254	SS-IMF	80000	360	8,6	-

Anschlussköpfe



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
1	530115	QL2	3/8" horizontal	ohne Absperrventil
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	ohne Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
3	530106	QL3	3/8" vertikal	mit Absperrventil
4	530249	QL3B	3/8" vertikal	mit Absperrventil



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Anschluss	Ausführung
5	530250	QL3Bi	3/8" vertikal	mit Absperrventil und Manometer
6	530209	Claris	3/8" horizontal	ohne Absperrventil

Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	530496	Bypass Verschlussstopfen für Reinigung
2	520218	Doppelnippel Messing Anschluss 3/8" - 3/4"

WATER&MORE

BESTMAX



Technische Daten:
 Durchflussrate l/h
 Betriebsdruck max. 2-8bar
 Wassertemperatur max. +4 bis +30°C
 Einsatzart Universal

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530071	bestmax X	455-720	88	300
2	530072	bestmax S	755-1200	88	385
3	530073	bestmax V	1895-3000	115	445
4	530074	bestmax M	2880-4560	130	500
5	530075	bestmax L	3945-5200	145	530
6	530076	bestmax XL	5155-6800	145	530
7	530173	bestmax 2XL	9100-12000	185	600

BESTMAX PREMIUM



Technische Daten:
 Durchflussrate l/h
 Betriebsdruck max. 2-8bar
 Wassertemperatur max. +4 bis +40°C
 Einsatzart Kalt-/Heißgetränke

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530093	bestmax PREMIUM M	2700-3250	130	450
2	530100	bestmax PREMIUM XL	4300-5160	150	480

BESTCLEAR



Technische Daten:
 Durchflussrate l/h
 Betriebsdruck max. 8bar
 Wassertemperatur max. 65°C
 Einsatzart Spültechnik

Pos.	GEV-Nr.	Typ	Kapazität (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530366	bestclear EXTRA 2XL	3560	185	600
2	530359	bestclear 2XL	9720	185	600

Zubehör



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	520218	Doppelnippel Messing Anschluss 3/8" - 3/4" VPE 1 Stück L1 12mm L2 12mm
2	530070	Filterkopf Typ besthead Gewinde 3/8"



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
3	530090	Spülhahn Typ bestflush Gewinde 3/8" für Filterkopf



Tischwasserfilter



1

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
1	530352	Tischwasserfilter 2,7l Typ longlifeMg2



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung
2	530457	Filterkartusche Kapazität 120l longlifeMg2 VPE 3

Weitere



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	pass. für
1	530439	Wasserfilter Typ ADMF1010M Betriebsdruck max. 10bar Wassertemperatur 65°C	Unox
2	530438	Wasserfilter Betriebsdruck max. 11bar Wassertemperatur 65°C für Rohraußen-ø (A) 8mm	Unox




Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	pass. für
3	530384	Filtereinsatz MEIKO ø 64mm H 175mm	Meiko



EXPLOSIONSZEICHNUNGEN
jederzeit verfügbar im GEV-Webshop und der App

